



- [Ricerca](#)

Ricerca

- [Contatti](#)
- [Newsletter](#)
- [Il mio account](#)

- [Italia](#)

- [International](#)
- [België](#)
- [Belgique](#)
- [Brasil](#)
- [Česko](#)
- [Slovensko](#)
- [China](#)
- [Danmark](#)
- [Deutschland](#)
- [España](#)
- [France](#)
- [Great Britain](#)
- [Ireland](#)
- [Magyarország](#)
- [Nederland](#)
- [Polska](#)
- [Portugal](#)
- [United Arab Emirates](#)

- [Prodotti](#)
- [LUXOMAT®](#)
- [Rilevatori di presenza per montaggio a soffitto](#)
- [1 canale](#)
- [BL2-PLUS-DE](#)

DATA SHEET

Rilevatori di presenza per montaggio a soffitto - 1 canale

BL2-PLUS-DE



bianco Codice 93405

Informazioni Prodotto

- Rivelatore di presenza a soffitto per applicazioni interne con area di rilevamento circolare
- Per installazione in controsoffitti
- Un canale per l'attivazione delle luci
- Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno
- Funzioni base per applicazioni normali
- Con le impostazioni di fabbrica per la messa in servizio immediata
- Base per installazione a plafone (opzionale)
- Impostazione di fabbrica: sensibilità di rilevamento alta, tempo di ritardo 10 min, soglia di accensione 500 lux
- **Facile controllo mediante telecomando obbligatorio**
- **Settori d'impiego:**
uffici, sale riunioni, scuole, scuole materne, ospedali

Dati tecnici

Alimentazione:

110 - 240 V 50 / 60 Hz

Dimensioni:

Ø 80 x 61 mm

Potenza assorbita:

0,3 W

Area rilevamento:

orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)

Raggio d'azione:

Massima Ø 8 m trasversale

Massima Ø 4,8 m frontale

Massima Ø 3,2 m presenza fissa

Area di rilevamento tangenziale:

50 m² / 2,5 m Altezza di fissaggio

Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:

2 m / 5 m / 2,5 m

Classe / Grado protezione:

IP23 / Classe II

Temperatura funzionamento:

-25 °C a +50 °C

Involucro:

Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

Collegamenti e cavi:

0,5 - 1,5 mm² per conduttori rigidi

Carico di contatto:

1000 W, cos φ = 1

500 VA, cos φ = 0,5

200 W LED

Tipo di contatto:

1x Contatto μ, contatto NO

Ritardo spegnimento:

15 s - 30 min

Soglia accensione:

10 - 2000 Lux

Descrizione

Descrizione	Colore	Codice	EAN
BL2-PLUS-DE	bianco	93405	4007529934058

Accessori

Descrizione	Colore	Codice	EAN
IR-BL-PLUS	-	93406	4007529934065
Set di montaggio BL2-AP	bianco	93256	4007529932566
Set di montaggio BL2-UP	bianco	93251	4007529932511
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199	4007529921997
Filtro antidisturbo RC	bianco	10880	4007529108800
Mini-Filtro antidisturbo RC	nero	10882	4007529108824



Dimensioni 93405



Schema di rilevazione

- 1: Avvicinamento diagonale al rilevatore
- 2: Avvicinamento frontale al rilevatore
- 3: Presenza fissa



Schemi elettrici



Versione sporgente (AP)



Versione sporgente (AP)

Downloads

- [93405 Breve manuale, pdf \(1,524 KB\)](#)
- [93405 Tender document 93405, txt \(2 KB\)](#)
- [CE declaration of conformity 93405 \(en\), pdf \(197 KB\)](#)

© 2026 B.E.G. Brück Electronic GmbH

- [Note legali](#)
- [Informativa sulla tutela dei dati sensibili](#)