



- [Søg](#)

 Søg

- [Kontakt](#)

- [Min konto](#)

- [Danmark](#)

- [International](#)
- [België](#)
- [Belgique](#)
- [Brasil](#)
- [Česko](#)
- [Slovensko](#)
- [China](#)
- [Deutschland](#)
- [España](#)
- [France](#)
- [Great Britain](#)
- [Ireland](#)
- [Italia](#)
- [Magyarország](#)
- [Nederland](#)
- [Polska](#)
- [Portugal](#)
- [United Arab Emirates](#)

- [Produkter](#)

- [LUXOMAT®net](#)

- [DALI-LINK](#)

- [Operating enhed](#)

- [RM1-LINK-REG DALI-2](#)

DATABLAD

DALI-LINK - Operating enhed

RM1-LINK-REG DALI-2



hvid , Artikelnummer 93083

Produktinformation

- DALI relæ modul med en on/off kanal for din skinne montering
- kraftfuld, potential-omkostningsfrit relæ hos lang jag indeværende bærer kapacitet
- Integreret program controller med forskellige driftstilstande
- Betriebsmodi: standard, cut-off, HKL, impuls, alarm
- Fuld funktionalitet aktiveres kun med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK-produktsortimentet

Tekniske data

Spænding:

fra DALI Bus, maks. 22,5 V DC

Dimensioner:

85 x 18 x 63 mm (1 TE)

Parametrisering:

PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)

Typ. Strømindgang:

5 mA

Beskyttelsesgrad/-klasse:

IP20 / Klasse II

Omgivelsestemperatur:

-25 °C til +50 °C

Kabinet:

UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Kontaktsæt

Afbryderstyrke:

3000 W, $\cos \varphi = 1$

1500 VA, $\cos \varphi = 0,5$

Kontakt-type:

μ -kontakt, lukke/NO

Tidsindstillinger:

1 min - 150 min Kun Cut-off og HVAC modus

Bestillingsbetegnelse

Betegnelser

Farve Artikelnummer

EAN nummer

RM1-LINK-REG DALI-2 hvid 93083 4007529930838



Dimensioner 93083



Ledningsdiagram

Downloads

- [93083 Generel information 93083, txt \(1 KB\)](#)
- [CE declaration of conformity 93083 \(en\), pdf \(199 KB\)](#)

© 2026 B.E.G. Brück Electronic GmbH

- [Kolofon](#)
- [Databeskyttelseserklæring](#)