



- [Søg](#)

 Søg

- [Kontakt](#)

- [Min konto](#)

- [Danmark](#)

- [International](#)
- [België](#)
- [Belgique](#)
- [Brasil](#)
- [Česko](#)
- [Slovensko](#)
- [China](#)
- [Deutschland](#)
- [España](#)
- [France](#)
- [Great Britain](#)
- [Ireland](#)
- [Italia](#)
- [Magyarország](#)
- [Nederland](#)
- [Polska](#)
- [Portugal](#)
- [United Arab Emirates](#)

- [Produkter](#)

- [LUXOMAT@net](#)

- [KNX](#)

- [KNX dæmpnings aktuator](#)

- [DIM4-230/UNI/250/H/KNX](#)

DATABLAD

KNX - KNX dæmpnings aktuator

DIM4-230/UNI/250/H/KNX



grå , Artikelnummer 90222

Produktinformation

Produkt, der er udgået- Kontakt os for detaljer

- Aktivering og dæmpning af glødelamper, HV halogenlamper, Tronic transformere med halogenlamper, dæmpbare induktive transformere med halogen- eller LED lamper, HV LED og kompakte lysstofrør
- 4 x 250 W, HV LED lyskilder typ. 4 x 7 ... 50 W 1 x 950 W
- Automatisk eller manuelt valg af princippet om dæmpning egnet til belastningen
- Åbent kredsløb, kortslutning og overtemperatur beskyttet
- Kortslutning besked
- Udgange manuelt betjente
- Feedback af skifte status og dæmpning værdi
- justerbar ind- og dæmpning adfærd
- Tid funktioner: Tænd-on, frakoblingsforsinkelse, trappe lyskontakt med forvarsel funktion
- lys scene drift
- Låsning af individuelle udgange med hånden eller bus
- Statusvisning af udgangene med LED

Tekniske data

Spænding:

230 V AC 50 / 60 Hz
yderligere via KNX BUS

Dimensioner:

90 x 144 x 64 mm (8 TE)

Typ. Strømindgang:

5 mA typisk
20 mA maks.

Strømforbrug:

0,15 W

Beskyttelsesgrad/-klasse:

IP20 / Klasse II

Omgivelsestemperatur:

-5 °C til +45 °C

Kabinet:

af polycarbonat / POM

Displayelementer:

1 x LED rød: Programmerings LED, Tryknap
4 x LED rød: Kanal status

Håndbetjening:

4 x Tryknap
3 x LED, rød

KNX TP 256:

Ja

Tilslutninger og ledninger:

1 x Buslinje: EIB / KNX bus terminal (sort / rød)
0,5 ... 4,0 mm² stiv
0,5 ... 2,5 mm² fler-trådet (med eller uden ferrule)

Afbryderstyrke:

Ohmsk belastning 20 ... 250 W
LED-lamper typ. 3 ... 50 W

Lysstofrør typ. 3 ... 50 W
Induktiv belastning 20 ... 250 VA
For detaljer venligst se Brugsanvisning

Kontakt-type:

MOSFET

Outputs:

4 lysdæmperudgange

Bestillingsbetegnelse

Betegnelse	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG	grå	90222	4007529902224

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
LZ-230/UNI/420	grå	90223	4007529902231



Dimensioner 90222

Downloads

- [CE declaration of conformity 90222 \(en\), pdf \(339 KB\)](#)
- [90222 Genel information 90222, txt \(2 KB\)](#)
- [Applikationsbeskrivelse, pdf \(4,135 KB\)](#)
- [Brugsanvisning, pdf \(3,868 KB\)](#)
- [90222 Produkt databaser KNX, knxprod \(284 KB\)](#)
- [B.E.G. KNX information \(EN\), pdf \(8,244 KB\)](#)

© 2026 B.E.G. Brück Electronic GmbH

- [Kolofon](#)
- [Databeskyttelseserklæring](#)